

SSL 系列巡检仪

1. 特点

- 0.2%F.S 高精度，自校准和人工校准功能，克服长时间使用和环境温度变化引起的误差。
- 对传感器的修正功能，帮助减小传感器误差，有效提高系统的测量、控制精度。
- 多重保护、隔离设计，抗干扰能力强、可靠性高
- 丰富的软件功能及方便的操作界面
- 完善的网络通讯功能。与计算机进行高速、高效的双向数据交换。具备远程调试、诊断、数据采集能力。
- 良好的软件平台，具备二次开发能力，以满足特殊的功能要求。



2. 技术指标

项 目	技 术 指 标
通 道 数	2 ~ 96 通道
输入信号	热电阻、热电偶、直流电流信号、直流电压信号可通过设置选择，其它电压信号需在订货时注明
测量精度	0.2%F.S1个字，自动对温漂、时漂进行补偿
告 警	2种报警方式，2点共用告警继电器输，告警输出接点容量：AC250V、2A（阻性负载）传感器故障继电器输出（扩展功能）
显 示	2位LED通道号显示，4位LED测量值显示
电源电压	V0：AC187-242V 耗电量10VA以下 V1：DC20V-28V 耗电量8VA以下
工作环境	温度：0 ~ 50 湿度：20 ~ 90%RH

3. 选型表

内容	代码及说明	
	SSL /	
外形尺寸	A-	横式 160 × 80 × 182(WXHXL)
	B-	竖式 80 × 160 × 182(WXHXL)
	C-	方形 160 × 160 × 180(WXHXL)
	D-	台式, 盘装通用 318 × 104 × 300(WXHXL)
通道数	□ □	尺寸为 A、B 的仪表最多 32 通道; 尺寸为 C、D 的仪表最多 80 通道
输入信号 (其它输入信号, 订货时说明)	R	全部通道均为热电阻, 仪表内装的分度号包括: Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 等
	E	全部通道均为热电偶, 仪表内装的分度号包括: K、S、R、B、N、E、J、T
	B	全部通道均为 4mA ~ 20mA 或 1V ~ 5V 等电流、电压信号, 需在订货时输入通道信号
	X	输入为热电阻热电偶混用
	L	输入为热电阻、热电偶, 4mA ~ 20mA, 0mA ~ 10mA, 1v ~ 5v, 0V ~ 5V 混用, 需在订货时明确
通讯接口 (独立供电, 全隔离)	S0	无通讯接口
	S1	RS-232 接口
	S2	RS-485 接口
打印功能(带硬件时钟)	P0	无打印
	P1	分体打印
	P2	一体化打印, 外形尺寸为 D
仪表电源	V0	220V AC
	V1	24V DC
	V2	其它
扩展报警功能	T	T: 表示有扩展报警功能, 将标准点扩为 4 点, 没有可省略
XSL CU 接口	C	C: 表示有 XSL CU 接口, 没有可省略
非标准功能	N	N: 表示非标准功能

