NEW-FLOW SF100 型亚克力流量计

（带报警开关）

1.特点

流量显示与报警输出为一体
适用介质：液体、油
接湿件材质：(主体) 亚克力塑料
(O 型圈) NBR, Viton
(磁浮子)：PPS 塑料
接口材质：316SS
接口尺寸：3/8"、 1/2"、 3/4NPT(F) 可选
安 装：水平、垂直可选
温度压力限制：150PISG (10BAR) &100。°F (38°C)
温度限制：-24°C～+54°C
精 度：± 5% F.S
报警开关：1 或 2 个设定点,常开型开簧管
开关容量：AC125V 0.5A/DC 100V 10W
最大 DC 250V < 1mA
重 量：0.45-0.5kg
(设定点应该在 10%FS 至 80%FS)

2.尺寸图



3.流向类型图



4.订购信息

SF100	亚克力流量计(开关)				
	代码	流量范围			
	A	0.6～4LPM			
	B	1.6～10LPM			
	C	2～20LPM			
	D	6～40LPM			
	E	3～30LPM			
	F	5～50LPM			
	G	6～60LPM			
		代码	报警开关		
		1R	1 个报警点		
		2R	2 个报警点		
		0	无		
			代码	过程连接	
			A	3/8"NPT (L=150mm)	
			B	1/2"NPT (L=150mm)	
			C	3/4"NPT (L=152mm)	
				代码	流体流动方向
				BT	由下到上
				TB	由上到下
				RL	从右到左
				LR	从左到右

OF100 A 1R B BT （选型举例）